

WARTUNG UND PFLEGE

Nach der Montage von Troldtekt®



Diese Anleitung gilt für die Wartung und Pflege von Troldtekt® nach der Montage. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.troldtekt.de. Wenden Sie sich an die technische Beratungsabteilung, wenn Sie weitere Anleitung wünschen.

NACH DER MONTAGE

Wenn die Troldtekt-Decke montiert ist, muss man die Platten eventuell absaugen, um den Staub vom Verarbeiten zu entfernen. Am einfachsten ist es, die Platten mit dem Bürstenaufsatz abzusaugen.

Wenn die hellen Naturplatten bei der Montage Striche abbekommen haben oder auf andere Weise schmutzig geworden sind, können Sie die Striche mit einem kräftig ausgewrungenen Lappen entfernen oder mit einem sehr feinkörnigen Sandpapier abschleifen.

Für die gestrichenen Platten können Sie eine Reparaturfarbe kaufen.



WARTUNG UND PFLEGE

Troldtekt-Platten erfordern normalerweise keine anschließende Pflege. Wir empfehlen allerdings eine regelmäßige Reinigung zusammen mit den anderen Oberflächen und ansonsten bei Bedarf.

Eine leichte Reinigung der Platten ist mit einem Staubsauger mit Bürstenaufsatz am einfachsten. Reicht das Saugen nicht aus, können Sie die Platten mit einem kräftig ausgewrungenen Lappen abwischen.

Wenn Sie die Troldtekt-Decke später streichen wollen, können Sie eine langhaarige Rolle oder eine Handspritze verwenden. Farbe auf Wasserbasis verringert die schallschluckenden Eigenschaften der Platten nicht.

Troldtekt hat eine Lebensdauer von mindestens 75 Jahren und ist ein haltbares und robustes Material, auch wenn es Feuchtigkeit oder Ballwürfen ausgesetzt wird.

Der Zement verleiht den Akustikplatten ihre Formbeständigkeit und Feuchtigkeitstoleranz, während das Holz sicherstellt, dass die Platten leicht zu bearbeiten und schraubfest sind.

