

DAS PRODUKT – TROLDTEK VENTILATION

Troldekt Ventilation ist eine Systemlösung, die aus aktiven und passiven Troldekt-Ventilationsplatten besteht, die mit den meisten raumlufthechnischen Zuluftanlagen kombiniert werden können.

Aktiv-Ventilationsplatten: Die Aktiv-Ventilationsplatten von Troldekt sind speziell konstruierte, diffusionsoffene Holzwoleleichtbauplatten, die einen Luftstrom hindurchlassen. Das Produkt besteht aus nordischem Fichtenholz, das zu Holzwole verarbeitet und mit Zement gemischt wird. Wir bieten PEFC (PEFC/09-31-030)-zertifizierte oder FSC® (FSC® C115450)-zertifizierte Fichte an. Beide Zertifizierungen stellen sicher dass das Holz aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft

und andere kontrollierte Holzquellen stammt.

Troldekt kann oberflächenbehandelt werden, wird aber häufig unbehandelt verwendet. Farbunterschiede kommen auf Grund der Materialbeschaffenheit natürlich vor auf Natur Hell und Natur Grau (FUTURECEM™).

Um eine gleichmäßige Verteilung der Farbtöne zu erreichen, empfehlen wir, die Platten bei Montage zu mischen.

Zu den Faktoren, die Einfluss auf die Farbunterschiede haben, gehören u. a. das Wasser-/Zement-Verhältnis, der Wassergehalt des Holzes sowie

Trocknungsgeschwindigkeit, Dampfhärtung und Feuchtigkeit beim Erhärten.

Passiv-Ventilationsplatten: Die Passiv-Ventilationsplatten von Troldekt sind zweilagig aufgebaut und bestehen aus einer Schicht HWL-Material und einer Schicht vollversiegelter Mineralwole vom Typ Rockfon, die auf der Rückseite aufgeleimt ist.

Die Passivplatten lassen keine Luft hindurch.

PRODUKTNORMEN, KENNZEICHNUNGEN UND ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten ist in der EU gesetzlich vorgeschrieben. Das CE-Zeichen bedeutet, dass es erlaubt ist, den betreffenden Baustoff zu verkaufen, und dass der Baustoff mit dem Produktstandard übereinstimmt, auf den das Kennzeichen verweist. Die Troldekt-Produkte tragen das CE-Zeichen, und zusammen mit dem CE-Zeichen stellen wir folgende Informationen zur Verfügung:

Name des Herstellers:

Troldekt A/S

Zertifizierungen:

0615-CPR-222958G

0615-CPR-80474G

Produktstandardnummer:

EN 13168:2012+A1:2015 und
EN 3964:2014

Deklaration:

Siehe Produktdaten auf Seite 2

Andere Zulassungen

PEFC und FSC: Troldekt ist PEFC (PEFC/09-31-030)- und FSC®-zertifiziert (FSC® C115450), was bedeutet, dass alle unsere Produkte mit Holz aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft und andere kontrollierte Holzquellen hergestellt werden. Die Kunden wählen selbst, ob ihre Troldekt Akustikplatten FSC- oder PEFC-zertifiziert sein sollen.



Lichtreflexion: Lichtreflexion auf verschiedenen Typen von Troldekt Platten (gemessen mit Teknologisk Institut, Dänemark) finden Sie bitte auf der Website von Troldekt. Scannen Sie den QR-Code.



BEHANDLUNG UND PFLEGE

Troldekt-Platten erfordern normalerweise keine anschließende Pflege. Wir empfehlen allerdings eine regelmäßige Reinigung zusammen mit den anderen Oberflächen und ansonsten bei Bedarf. Eine leichte Reinigung der Platten ist mit einem

Staubsauger mit Bürstenaufsatz am einfachsten. Reicht das Saugen nicht aus, können Sie die Platten mit einem kräftig ausgewungenen Lappen abwischen. Wenn Sie die Troldekt-Decke später streichen wollen, können Sie eine Handspritze

verwenden. Farbe auf Wasserbasis verringert die schallschluckenden Eigenschaften der Platten nicht.

RECYCLING

Sämtliche zementgebundener Holzwolleprodukten von Trolldtekt sind kompostierbar und können sicher zurück in den biologischen Kreislauf gelangen, z. B. als Bodenverbesserungsmittel.

Der Zementanteil der Trolldtekt-Platten hat einen hohen Kalkgehalt, der einen Teil der Säuren neutralisiert, die beim Kompostieren entstehen. Das Holz in den Trolldtekt-Platten

ist organisches Material und sorgt dafür, dass der Kompost nicht zusammenfällt, was zu einer besseren Durchsetzung mit Sauerstoff führt.

Auf diese Weise werden Kohlenstoff und Nährstoffe im biologischen Kreislauf recycelt.

Der Zementanteil der Trolldtekt-Platten hat einen hohen Kalkgehalt, der einen Teil der

Säuren neutralisiert, die beim Kompostieren entstehen.

Das Holz in den Trolldtekt-Platten ist organisches Material und sorgt dafür, dass der Kompost nicht zusammenfällt, was zu einer besseren Durchsetzung mit Sauerstoff führt. Auf diese Weise werden Kohlenstoff und Nährstoffe im biologischen Kreislauf recycelt.

TOLERANZEN

Trolldtekt besteht aus dem Naturmaterial Holz sowie aus Zement aus dänischen Rohstoffquellen. Die Materialzusammensetzung – Holzwolle und Zement – kann zu geringen Variationen in der Stärke der

Platten führen. Maße der Platten bei 23 +/- 2 °C und 50 +/- 5 % RF bleiben innerhalb der angegebenen Toleranzen. Bei nicht fachgerechter Aufbewahrung und fehlender Akklimatisierung kann es jedoch dazu

kommen, dass sich Maße und Gewicht der Platten ändern. Deshalb sind die Anweisungen zu Montage, Aufbewahrung und Akklimatisierung genau zu befolgen.

PRODUKTDATEN

In der Tabelle sind die Maße und Toleranzen für das Produkt angegeben.

Die Deklaration erfolgt gemäß EN 3964:2014, der Norm für abgehängte Decken und Unterdecken.

Eigenschaften

MASSE	Aktivplatten		Passivplatten	
Stärke (mm)	25	35	50	60
Breite (mm)	600	600	600	600
Länge (mm)	600/1200	600/1200	600/1200	600/1200
Gewicht (kg/m²)				
- Fein	10,6	13,9	12,6	15,9
- Ultrafein	11,4	15,2	13,4	17,2
- Extrem fein	11,7	15,5	13,7	17,5

TOLERANZEN

Länge (mm)	> 1250 : ±2,0 ≤ 1250 : ±1,0	> 1250 : ±2,0 ≤ 1250 : ±1,0
Breite (mm)	±1,0	±1,0
Stärke (mm)	Länge > 1250 : ±2,0 Länge ≤ 1250 : ±1,0	Länge > 1250 : ±2,0 Länge ≤ 1250 : ±1,0
Rechtwinkeligkeit (mm)	± ≤ 2	± ≤ 2

FEUERWIDERSTAND	Aktivplatten	Passivplatten
Brandverhalten Gemäß EN 13501-1	B-s1,d0	B-s1,d0
Brandschutzzfähigkeit Gemäß EN 13501-2	K ₁ 10/K ₂ 10	K ₁ 10/K ₂ 10
Verkleidungsmaterialklasse	K ₁ 10/B-s1,d0	K ₁ 10/B-s1,d0

SCHLAGFESTIGKEIT

Ballwurfsicherheit	1A	1A
--------------------	----	----

CHEMISCHE STOFFE

Chlorid Cl 1 %	≤ 0,06	≤ 0,06
Formaldehyd	E1*	E1*

INNENRAUMKLIMA

Emission von Gasen	10 Tage	10 Tage
Emission von Feststoffen	gering	gering

NORMEN

Deklaration gemäß	EN 3964:2014	EN 3964:2014
-------------------	--------------	--------------



Dieses Dokument widerspiegelt den Wissensstand in Bezug auf Zertifizierungen, Normen und Produkte, den Trolldtekt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung besitzt.

Aus diesem Dokument lassen sich keinerlei Rechte ableiten. Änderungen sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

Die aktuellste Version finden Sie online durch Einscannen des QR-Codes.

FEBRUAR 2026 DE V01

Trolldtekt Deutschland GmbH
Friesenweg 20
D – 22763 Hamburg
T: +49 (0) 40 8740 8844
info@trolldtekt.com
www.trolldtekt.de

Trolldtekt A/S
Sletvej 2A
DK – 8310 Tranbjerg J
T: +45 8747 8100
info@trolldtekt.dk
www.trolldtekt.dk