

Produktdaten, Troldtekt® Schrauben


TROLDTEKT® SCHRAUBEN

Troldtekt-Schrauben wurden speziell für die Montage von Troldtekt-Platten entwickelt. Sowohl Schrauben mit Kreuzschlitz (PH2) wie mit Torxschlitz (Torx 20) sind Ø13 mm. Troldtekt-Schrauben sind elektroverzinkt und in Farben lackiert, die auf Troldtekt Platten abgestimmt sind.

Wir bieten gefärbte Schrauben für die gesamte Palette der Troldtekt Akustikplatten an: Natur Hell und Natur Grau sowie gestrichene Platten in Standard- und Sonderfarben

TROLDTEKT® STRUKTUR-SCHRAUBEN FÜR HOLZ UND STAHL

Max. 0,7 mm Stahl



GRÖSSE	SCHLITZ	FARBE
4,2×45 mm, Ø13	PH2	Natur Grau, Natur Hell, Weiß 101, Grau 202, Grau 208, Schwarz 207
4,2×55 mm, Ø13	PH2	Natur Grau, Natur Hell, Weiß 101, Grau 208
4,2×70 mm, Ø13	PH2	Natur Grau, Natur Hell, Weiß 101, Grau208
4,2×80 mm, Ø13	PH2	Natur Grau, Natur Hell, Weiß 101, Grau 208

Können auf Bestellung auch in allen Sonderfarben geliefert werden.

TROLDTEKT® SCHRAUBEN FÜR HOLZ (MIT SCHEIBE)

GRÖSSE	SCHLITZ	FARBE
3,9×45 mm, Ø13	Torx 20	Natur Hell

TROLDTEKT® STRUKTUR-SCHRAUBEN FÜR STAHL

Max. 1,5 mm Stahl
Schraube mit Bohrspitze



GRÖSSE	SCHLITZ	FARBE
4,2×50 mm, Ø13	PH2	C4: Natur Hell, Weiß 101

C4- und C5-Schrauben können außerdem auf Bestellung in allen Standard- und Sonderfarben geliefert werden.

VERBRAUCH

PLATTENSTÄRKE (mm)	PLATTENLÄNGE (mm)	SCHRAUBENDIMENSION Für Holz/Stahl (mm)	SCHRAUBENDIMENSION Für Stahl (mm)	ANZAHL SCHRAUBEN (pro Platte)	SPANNWEITE MAX. (mm)	ANZAHL SCHRAUBEN PH2 (pro Packung)	ANZAHL SCHRAUBEN TORX (pro Packung)
25/43	600	3,9 / 4,2×45	4,2×50	4	600	100	250
	1200	-	-	6	-	-	-
	2000	-	-	10	-	-	-
	2400	-	-	10	-	-	-
35/53	600	4,2×55	4,2×50	4	600	100	-
	1200	-	-	6	-	-	-
	2000	-	-	10	-	-	-
	2400	-	-	10	-	-	-
	600	4,2×70		4	600	100	-
	1200	-		6	-	-	-
	2000	-		10	-	-	-
	2400	-		10	-	-	-
	600	4,2×80		4	600	100	-
	1200	-		6	-	-	-
	2000	-		10	-	-	-
	2400	-		10	-	-	-

EIGENSCHAFTEN

MASSE

Stärke (mm)	3,5 / 3,9 / 4,2
Länge (mm)	45 / 50 / 55 / 70 / 80

OBERFLÄCHE

Galvanisierung	18 µ Beschichtung
Lackierung	Anstrichfarbe

KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Geliefert als C4

ANWENDUNGSBEREICHE

Troldtekt-Schrauben eignen sich für den Gebrauch in Innenräumen. In sehr aggressiven Umgebungen empfehlen wir Schrauben mit erhöhtem Korrosionswiderstand, C5.

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tel. +45 8747 8100
Fax +45 8747 8111
info@troldtekt.dk
www.troldtekt.de